

Le chef de file des convecteurs

Possédant des lignes majestueuses et impressionnantes, le convecteur architectural **ALC3A** est doté d'un boîtier en acier robuste et d'une grille en aluminium qui retient toujours l'attention des spécialistes.

L'air entre par le dessous de l'appareil et en sort par le dessus, ce qui assure une plus grande diffusion de la chaleur dans la pièce. Sa densité de 500 W par pied linéaire combinée à son apparence contemporaine ont fait du convecteur **ALC3A** le choix unanime des professionnels.



{caractéristiques}

couleur	blanc (W) ou amande (A)
 finition	peinture en poudre d'époxy-polyester
 fabrication	<ul style="list-style-type: none"> boîtier d'acier robuste de calibre 18 grille de sortie d'air extrudée en aluminium l'air entre par le dessous de l'appareil et en sort par le dessus peut être spécialement conçu pour une installation continue protection thermique à réenclenchement automatique passerelle pleine longueur (passerelle double facultatif)
 puissance et tension	voir le tableau de sélection
 élément	deux éléments tubulaires en acier inoxydable fixés au centre et flottants aux extrémités dans des manchons de nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage
 contrôle	<ul style="list-style-type: none"> thermostat intégré antivandal pouvant être réglé sans enlever le panneau frontal - facultatif (non compris) trousse de relais basse tension - facultative (non comprise)
 installation	<ul style="list-style-type: none"> en surface murale ou au plancher avec une trousse de piédestal - facultative (non comprise) installation à 3 po minimum du plancher compartiment de raccord à chaque extrémité installation en continu à l'aide de sections vides et d'accessoires - facultative (non compris)
 garantie	<ul style="list-style-type: none"> 10 ans (élément) 1 an (appareil)

{accessoires}

code	description
ALC3AT12*	thermostat intégré antivandal unipolaire
ALC3AT22*	thermostat intégré antivandal bipolaire
ALC3ARE153	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120, 208, 277 ou 347 V]
ALC3ARE156	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]
ALC3ARE153T	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208, 277 ou 347 V]
ALC3AR841C1011	relais mécanique intégré basse tension avec transformateur 24 V [5000 W @ 208 V]
ALC3AR841C1029	relais mécanique intégré basse tension avec transformateur 24 V [6000 W @ 240 V]
ALC3AR841C1144	relais mécanique intégré basse tension avec transformateur 24 V [6000 W @ 347 V]
ALC3AR841C1151	relais mécanique intégré basse tension avec transformateur 24 V [6000 W @ 600 V]
ALC3AR841D1028	relais mécanique sans transformateur 24 V
PK3*	trousse de piédestal (ensemble de deux)
ALC3AJS*	plaque de joint (2 po)
ALC3AIC90*	coin intérieur (mesure de la partie murale 9 13/16 po)
ALC3AOC90*	coin extérieur (mesure de la partie murale 9 13/16 po)
ALC3ACB**	dos de l'appareil fini (sans débouchures et trous de montage)

les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé ou on/off

* ajouter **W** pour blanc ou **A** pour amande

* installation en usine

* installation en usine fortement recommandée



pages 90 à 96
thermostats muraux et
accessoires

{tableau de sélection}

500 W par pied linéaire		400 W par pied linéaire		300 W par pied linéaire		tension	longueur		poids	
code	watts	code	watts	code	watts	volts	mm	po	kg	lb
ALC3A6108	1000	ALC3A6088	800	ALC3A6068	600	208	600	23 5/8	4,1	9
ALC3A6102	1000	ALC3A6082	800	ALC3A6062	600	240	600	23 5/8	4,1	9
ALC3A6107	1000	ALC3A6087	800	ALC3A6067	600	277	600	23 5/8	4,1	9
ALC3A6103	1000	---	800	---	600	347	600	23 5/8	4,1	9
---	1000	---	800	---	600	480	600	23 5/8	4,1	9
---	1000	---	800	---	600	600	600	23 5/8	4,1	9
ALC3A9158	1500	ALC3A9128	1200	ALC3A9098	900	208	900	35 7/16	5,9	13
ALC3A9152	1500	ALC3A9122	1200	ALC3A9092	900	240	900	35 7/16	5,9	13
ALC3A9157	1500	ALC3A9127	1200	ALC3A9097	900	277	900	35 7/16	5,9	13
ALC3A9153	1500	ALC3A9123	1200	ALC3A9093	900	347	900	35 7/16	5,9	13
ALC3A9155	1500	---	1200	---	900	480	900	35 7/16	5,9	13
ALC3A9156	1500	---	1200	---	900	600	900	35 7/16	5,9	13
ALC3A12208	2000	ALC3A12168	1600	ALC3A12128	1200	208	1200	47 1/4	8	17
ALC3A12202	2000	ALC3A12162	1600	ALC3A12122	1200	240	1200	47 1/4	8	17
ALC3A12207	2000	ALC3A12167	1600	ALC3A12127	1200	277	1200	47 1/4	8	17
ALC3A12203	2000	ALC3A12163	1600	ALC3A12123	1200	347	1200	47 1/4	8	17
ALC3A12205	2000	ALC3A12165	1600	---	1200	480	1200	47 1/4	8	17
ALC3A12206	2000	ALC3A12166	1600	---	1200	600	1200	47 1/4	8	17
ALC3A15258	2500	ALC3A15208	2000	ALC3A15158	1500	208	1500	59 1/16	9	20
ALC3A15252	2500	ALC3A15202	2000	ALC3A15152	1500	240	1500	59 1/16	9	20
ALC3A15257	2500	ALC3A15207	2000	ALC3A15157	1500	277	1500	59 1/16	9	20
ALC3A15253	2500	ALC3A15203	2000	ALC3A15153	1500	347	1500	59 1/16	9	20
ALC3A15255	2500	ALC3A15205	2000	ALC3A15155	1500	480	1500	59 1/16	9	20
ALC3A15256	2500	ALC3A15206	2000	ALC3A15156	1500	600	1500	59 1/16	9	20
ALC3A18308	3000	ALC3A18248	2400	ALC3A18188	1800	208	1800	70 7/8	11	25
ALC3A18302	3000	ALC3A18242	2400	ALC3A18182	1800	240	1800	70 7/8	11	25
ALC3A18307	3000	ALC3A18247	2400	ALC3A18187	1800	277	1800	70 7/8	11	25
ALC3A18303	3000	ALC3A18243	2400	ALC3A18183	1800	347	1800	70 7/8	11	25
ALC3A18305	3000	ALC3A18245	2400	ALC3A18185	1800	480	1800	70 7/8	11	25
ALC3A18306	3000	ALC3A18246	2400	ALC3A18186	1800	600	1800	70 7/8	11	25
ALC3A21358	3500	ALC3A21288	2800	ALC3A21218	2100	208	2100	82 11/16	13	29
ALC3A21352	3500	ALC3A21282	2800	ALC3A21212	2100	240	2100	82 11/16	13	29
ALC3A21357	3500	ALC3A21287	2800	ALC3A21217	2100	277	2100	82 11/16	13	29
ALC3A21353	3500	ALC3A21283	2800	ALC3A21213	2100	347	2100	82 11/16	13	29
ALC3A21355	3500	ALC3A21285	2800	ALC3A21215	2100	480	2100	82 11/16	13	29
ALC3A21356	3500	ALC3A21286	2800	ALC3A21216	2100	600	2100	82 11/16	13	29
ALC3A24408	4000	ALC3A24328	3200	ALC3A24248	2400	208	2400	94 1/2	16	34
ALC3A24402	4000	ALC3A24322	3200	ALC3A24242	2400	240	2400	94 1/2	16	34
ALC3A24407	4000	ALC3A24327	3200	ALC3A24247	2400	277	2400	94 1/2	16	34
ALC3A24403	4000	ALC3A24323	3200	ALC3A24243	2400	347	2400	94 1/2	16	34
ALC3A24405	4000	ALC3A24325	3200	ALC3A24245	2400	480	2400	94 1/2	16	34
ALC3A24406	4000	ALC3A24326	3200	ALC3A24246	2400	600	2400	94 1/2	16	34

ajouter W pour blanc ou A pour amande.
 --- non disponible

ALC3A

{dessins techniques}

