

Un aérotherme économique et polyvalent

L'aérotherme **RUH** est un appareil compact et léger qui fournit un excellent rendement. Il est idéal pour chauffer les garages, les ateliers et même les chantiers de construction.

Il peut déployer une puissance allant jusqu'à 5 kW à 240 V et il s'installe facilement au mur ou au plafond grâce à son support de montage universel (compris avec l'appareil).



{caractéristiques}

couleur	amande
 finition	peinture en poudre d'époxy-polyester
 fabrication	<ul style="list-style-type: none"> boîtier d'acier de calibre 20 moteur entièrement hermétique et lubrifié en usine ventilateur silencieux de type hélicoïdal de 350 pcm louvre ajustables protection thermique à réenclenchement automatique
 puissance et tension	voir le tableau de sélection
 élément	alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée
 contrôle	thermostat intégré [compris avec la série T]
 installation	au mur ou au plafond à l'aide du support universel (compris)
 garantie	<ul style="list-style-type: none"> 10 ans (élément) 1 an (appareil)

{tableau de sélection}

sans contrôle	thermostat intégré	puissance	tension	nb.	débit	puissance	poids	
code	code	watts	volts	phase	pcm	btu/h	kg	lb
RUH2	RUH2T	2000/1500	240/208	1	350	6826	9	20
RUH3	RUH3T	3000/2250	240/208	1	350	10239	9	20
RUH4	RUH4T	4000/3000	240/208	1	350	13652	9	20
RUH5	RUH5T	5000/3750	240/208	1	350	17065	9	20

{dessins techniques}

support universel
installation au mur ou au plafond (compris)

louvre
quatre louveres frontaux ajustables

thermostat intégré
compris avec l'appareil (série T)

