

MIR | MIRAGE^{MC}

CONVECTEUR



MIRAGE^{MC}

LE PLUS DISCRET SUR LE MARCHÉ !

Le convecteur Mirage est le résultat d'une combinaison d'un look unique, moderne et discret et d'une efficacité incontestable. Offert avec un thermostat électronique intégré ultraprécis ou sans thermostat et en plusieurs tensions, le Mirage peut convenir autant aux pièces de la maison que celles d'un commerce. Le Mirage se fond à tous les décors grâce à sa façade au design simple et élégant.

S'INTÈGRE DISCRÈTEMENT À TOUS LES DÉCORS

FAÇADE ROBUSTE FABRIQUÉE D'UNE SEULE PIÈCE

TOTALEMENT SILENCIEUX

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ (OPTIONNEL) AVEC ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ

S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS VOLTAGES OFFERTS : 120 V, 208 V, 240 V, 347 V ET 600 V

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier et devant en acier de calibre 20
- hauteur du boîtier favorisant l'effet cheminée
- l'air entre sous l'appareil et en sort par le dessus
- câble de 6 pi (2 m) de calibre 16 avec fiche 120 V à trois broches avec mise à la terre (modèle MIR1501P)

ÉLÉMENTS

- deux éléments tubulaires en acier inoxydable isolés par des manchons en nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage

CONTRÔLE


- thermostat électronique requis : thermostat électronique à écran numérique intégré (en option) ou thermostat électronique mural (non compris)
- abaissement automatique de la température la nuit (mode Automatique)
- possibilité d'imposer une consigne de température maximale (mode Sécurité)

INSTALLATION

- en surface
- au mur à 4 po minimum du plancher
- support mural dissimulé (compris)
- serre-câbles arrières (compris)

GARANTIE

- cinq ans, *trois ans sur les composants électroniques



ÉGALEMENT OFFERT
INSTALLATION RAPIDE
AVEC BRANCHEMENT 120 V

IDÉAL POUR :

cuisine, salon, chambre à coucher, sous-sol,
commerce, bureau

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMOSTAT INTÉGRÉ		SANS THERMOSTAT		PUISSANCE	TENSION	HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB
MIR0501	248,00	MIR0501WC	207,00	500	120	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR0508	248,00	MIR0508WC	207,00	500	208	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR0502	216,00	MIR0502WC	175,00	500/375	240/208	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
---	---	MIR0503WC	261,00	500	347	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR1001	263,00	MIR1001WC	220,00	1000	120	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1008	263,00	MIR1008WC	221,00	1000	208	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1002	230,00	MIR1002WC	188,00	1000/750	240/208	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
---	---	MIR1003WC	275,00	1000	347	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
---	---	MIR1006WC	275,00	1000	600	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1501	274,00	MIR1501WC	232,00	1500	120	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR1508	275,00	MIR1508WC	233,00	1500	208	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR1502	242,00	MIR1502WC	199,00	1500/1125	240/208	457	18	749	29 1/2	8	17,75
---	---	MIR1503WC	286,00	1500	347	457	18	749	29 1/2	8	17,75
---	---	MIR1506WC	286,00	1500	600	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR2008	287,00	MIR2008WC	244,00	2000	208	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
MIR2002	254,00	MIR2002WC	210,00	2000/1500	240/208	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
---	---	MIR2003WC	298,00	2000	347	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
---	---	MIR2006WC	298,00	2000	600	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
MODÈLE À BRANCHEMENT 120 V (PRISE DE COURANT RÉSIDENNELLE)											
MIR1501P*	292,00	---	---	1500	120	457	18	749	29 1/2	8	17,75

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).
Les thermostats mécaniques muraux ne sont pas compatibles avec le modèle sans thermostat (WC) – thermostat électronique requis. Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

* Offert en blanc seulement

--- n'est pas offert

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
MIRRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120 V-347 V]	63,75
MIRRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]	103,00
MIRRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208 V-347 V]	80,00

Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off).

* Installation en usine



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ EN OPTION
POUR LES MODÈLES DE 120 V À 240 V

DESSINS TECHNIQUES

