

STE241

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V – PROGRAMMATION UNIQUE

24 V



CONÇU POUR :



CONTRÔLE EFFICACE DES RELAIS

Le thermostat électronique basse tension (24 V) STE241 est conçu pour contrôler des fournaies électriques ou les relais de chauffage Stelpro « RE ». Le STE241 offre également la possibilité d'ajuster les cycles en fonction du type d'appareil de chauffage contrôlé, dont les appareils munis de ventilateurs.



**SIMPLE D'UTILISATION
ET D'INSTALLATION**



**ÉCONOMIES ET
CONFORT ACCRUS**
PRÉCISION INCOMPARABLE



ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ
POUVANT SERVIR DE VEILLEUSE



ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ
PERMET D'ÉCONOMISER DE 10-15 %
DES FRAIS DE CONSOMMATION
SELON L'UTILISATION*

COULEUR

- blanc

FABRICATION

- plastique moulé

TENSION

- 0,5 A @ 24 Vac

CONTRÔLE

- à 3 fils
- compatible avec les fournaies électriques (raccords R, C, W) et les relais de chauffage Stelpro « RE » (voir la sélection à la page 153); la longueur des cycles de chauffage peut être ajustée en fonction du type d'appareil de chauffage raccordé, par exemple pour les appareils munis d'un ventilateur; attention : non compatible avec des charges purement inductives
- agit comme un thermostat programmable en abaissant automatiquement la température une fois par période de 24 heures (mode Programmation unique)

- avertissement hors gel

- possibilité d'imposer une consigne de température maximale (mode Sécurité)
- la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C (1 °F)
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 3 à 30 °C (37 à 86 °F)

GARANTIE

- trois ans

*étude indépendante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| PRODUIT | TENSION | FRÉQUENCE | EMBALLAGE | PRIX |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| CODE | VOLTS | HZ | | |
| STE241WB+ | 24 VAC | 50/60 | BOÎTE | 49,25 |

DIMENSIONS : largeur de 3 1/4 po (83 mm), hauteur de 4 3/4 po (121 mm) et profondeur de 1 po (25 mm) (profondeur hors-tout : 1 3/8 po - 35 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.