

SMT402AD | MAESTRO^{MC}

THERMOSTAT INTELLIGENT

4000 W



MAESTROTM



MAÎTRE DE VOTRE CONFORT

Combinez le thermostat Maestro au contrôleur thermostat Maestro et rendez votre maison intelligente en un rien de temps ! Le thermostat Maestro vous offre son plein potentiel lorsqu'il est jumelé au contrôleur thermostat Maestro. Il peut également s'intégrer à un réseau Zigbee existant géré par un contrôleur Zigbee compatible. Maestro : la solution confort pour la maison intelligente !



COMPATIBLE AVEC MAESTRO OU PASSERELLE ZIGBEE

LE CONTRÔLE AU BOUT DES DOIGTS AVEC VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT OU APPAREIL MOBILE



LECTURE D'HUMIDITÉ RELATIVE DE LA PIÈCE



LECTURE DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE[†] POUR UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OPTIMALE



ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 25% DES FRAIS DE CONSOMMATION SELON L'UTILISATION*

COMPATIBILITÉ

- contrôleur thermostat Maestro ou passerelle Zigbee requis
- Zigbee 3.0

COULEUR

- blanc

FINITION

- plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

- 150 W à 2000 W @ 120 V
- 260 W à 3400 W @ 208 V
- 300 W à 4000 W @ 240 V

CONTRÔLE

- possibilités dans un environnement Maestro:
 - affichage de la température extérieure ou de l'humidité relative de la pièce

– évaluation de votre consommation énergétique

- possibilité de verrouiller l'écran
- écran rétroéclairé
- détection d'une baisse de température radicale (fonction fenêtre ouverte)
- compatible avec un environnement de domotique Zigbee

PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C (1 °F)
- CSA C828-13
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

GARANTIE

- trois ans

† avec l'écosystème Maestro

* étude effectuée par une équipe universitaire indépendante

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SMAMPLIZB	amplificateur de signal Zigbee	96,00
SMREPETZB	répéteur de signal Zigbee	65,00

COMPATIBLE AVEC LES PRODUITS



POUR CONNAÎTRE LES SYSTÈMES DE DOMOTIQUE COMPATIBLES ET LA MARCHÉ À SUIVRE POUR CONNECTER VOTRE THERMOSTAT MAESTRO, VISITEZ LE SITE WWW.STELPRO.COM/MAESTRO.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE	FRÉQUENCE	COULEUR	EMBALLAGE	PRIX UNITAIRE
	CODE	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES			
SMT402AD	150/260/300	2000/3400/4000	120/208/240	16,7	60	BLANC	BOÎTE	107,00

Dimensions : largeur de 5 3/8 po (137 mm), hauteur de 5 3/8 po (137 mm) et profondeur de 1 1/4 po (32 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

