

STZB402 | KI^{MC} ZIGBEE

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE POUR MAISON INTELLIGENTE

4000 W



LE CONFORT CONNECTÉ

Le thermostat Ki Zigbee s'intègre facilement dans un réseau Zigbee vous permettant de contrôler la température des pièces de votre maison à distance.



S'INTÈGRE FACILEMENT À UNE PASSERELLE
POUR MAISON INTELLIGENTE



SE CONTRÔLE AVEC UNE APPLICATION MOBILE
SELON LA PASSERELLE



ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ
PERMET D'ÉCONOMISER DE 10-15%
DES FRAIS DE CONSOMMATION
SELON L'UTILISATION*

COMPATIBILITÉ

• contrôleur thermostat Maestro ou passerelle Zigbee requis

COULEUR

• blanc

FINITION

• plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

• 150 W à 2000 W @ 120 V
• 300 W à 4000 W @ 240 V

CONTRÔLE

• 3 modes offerts : confort, économie et arrêt
• branchement à 2 ou à 4 fils
• programmation simple
• affichage de la température extérieure[†]
• compatible avec les appareils munis d'un ventilateur

• avertissement hors gel

• la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit
• écran rétroéclairé avec réglage de l'intensité
• plusieurs autres fonctions

PRÉCISION

• contrôle précisément la température ambiante à ± 0,5 °C (1 °F)
• CSA C828-13
• lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

• 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

GARANTIE

• trois ans

* étude indépendante

† dépendamment du contrôleur central et de son application

COMPATIBLE AVEC



POUR CONNAÎTRE LES SYSTÈMES DE DOMOTIQUE COMPATIBLES ET LA MARCHÉ À SUIVRE POUR CONNECTER VOTRE THERMOSTAT KI, VISITEZ LE SITE WWW.STELPRO.COM.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE	FRÉQUENCE	EMBALLAGE	RIX
	CODE	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES	HZ	UNITAIRE
STZB402WB+	150/300	2000/4000	120/240	16,7	50/60	BOÎTE	89,00

DIMENSIONS : largeur de 4 7/8 po (124 mm), hauteur de 4 7/8 po (124 mm) et profondeur de 1 3/8 po (29 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

