

SCRG

CÂBLE CHAUFFANT À PUISSANCE CONSTANTE
POUR LE DÉGLAÇAGE DES TOITURES ET DES GOUTTIÈRES



2 ANS
GARANTIE

UN POIDS DE MOINS SUR VOTRE TOITURE

Ce câble chauffant est préassemblé et conçu pour prévenir la formation de glace sur les toitures et dans les gouttières, car cela pourrait non seulement endommager ces structures, mais aussi être dangereux pour les passants*. Ce câble crée donc un chemin afin de laisser l'eau s'écouler normalement dans les gouttières. Il s'installe simplement sur tous les types de toitures inclinées. Il peut être installé dans des gouttières en métal ou en plastique.

PRÉVENTION DES DOMMAGES ET DES FUITES SUR LA TOITURE

ÉCOULEMENT ADÉQUAT DE L'EAU DANS LES GOUTTIÈRES ET LES TUYAUX DE DESCENTE

CÂBLE PRÉASSEMBLÉ PRÊT À INSTALLER

THERMOSTAT DOTÉ DE SONDAS DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ (OFFERT EN OPTION)

FABRICATION

- isolation intérieure en XLPE robuste
- tressage de mise à la terre continu
- revêtement extérieur en PVC résistant aux intempéries (température élevée à basse)
- double conducteur
- rayon de courbure de 1 pouce
- fil froid de 6 pieds avec fiche

PUISSANCE

- 5 W/pi

CONTRÔLE

- contrôle doté de sondes de température ambiante et d'humidité (offert en option)

INSTALLATION

- installation à une température supérieure à 0 °C (32 °F)

GARANTIE

- deux ans

*Ne jamais installer sur un toit plat. Ce câble n'est pas fait pour éliminer toute la neige de la toiture.



BRANCHEMENT DIRECT ET RAPIDE DANS UNE PRISE DE COURANT RÉSIDENNELLE DE 120 V

IDÉAL POUR :

les toitures et les gouttières aux prises avec des problèmes de glace

POUR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE

CONTRÔLE DOTÉ DE SONDAS DE
TEMPÉRATURE AMBIANTE ET
D'HUMIDITÉ (OFFERT EN OPTION)



°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC_SCRG_FR_010520

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	LONGUEUR	PUISSANCE	AMPÉRAGE	PRIX
CODE	PI	WATTS	AMPS	
120 VOLTS				
SCRG1W0150L0030	30	150	1,3	57,00
SCRG1W0300L0060	60	300	2,5	87,00
SCRG1W0400L0080	80	400	3,3	116,00
SCRG1W0500L0100	100	500	4,2	144,00
SCRG1W0600L0120	120	600	5,0	152,00
SCRG1W0800L0160	160	800	6,7	190,00
SCRG1W1000L0200	200	1000	8,3	209,00
SCRG1W1200L0240	240	1200	10,0	243,00

ACCESSOIRE

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SCRG-CONTROL	contrôle pour SCRG doté de sondes de température ambiante et d'humidité (120 V @ 10 A)	130,00

