

ST252NPFF – ST402NPFF

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE POUR AÉROCONVECTEURS

NON PROGRAMMABLE



2500 W



4000 W

NOUVEAUX
PRODUITS



UN VENT DE CHANGEMENT !

Les tous nouveaux thermostats électroniques non programmables conçus spécialement pour les aéroconvecteurs vous permettent de tirer le maximum de confort grâce à leurs fonctions avancées telles que la « poussée de chaleur » et le mode « vestibule ». Ils allient design harmonieux, technologie supérieure et sécurité en plus d'assurer votre confort, peu importe la situation.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE POUVANT ATTEINDRE 12 %*

MODE ECO

ABAISSEMENT DE LA CONSIGNE EN UN CLIC

FONCTION « POUSSÉE DE CHALEUR »

AUGMENTATION RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE

MODE VESTIBULE

COMPENSATION DES CHUTES RAPIDES DE TEMPÉRATURE

CONCEPTION SÉCURITAIRE

BOÎTIER SCELLÉ

PLAQUE DE MONTAGE S³

INSTALLATION SOLIDE, SIMPLE ET SÉCURITAIRE

COULEUR

- blanc

FINITION

- plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

ST252NPFF

- 150 W à 1250 W @ 120 V
- 260 W à 2160 W @ 208 V
- 300 W à 2500 W @ 240 V

ST402NPFF

- 150 W à 2000 W @ 120 V
- 260 W à 3475 W @ 208 V
- 300 W à 4000 W @ 240 V

CONTRÔLE

- branchement à 3 fils
- compatible avec des appareils munis d'un ventilateur
- mode Eco : abaissement de la consigne en un clic

- puissance maximale lorsque le mode « poussée de chaleur » est activé (avec une minuterie)
- la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C (1 °F)
- CSA C828-13
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

GARANTIE

- trois ans

* étude indépendante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE MAX.	FRÉQUENCE	EMBALLAGE	PRIX UNITAIRE
	CODE	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES		
ST252NPFF	150/260/300	1250/2160/2500	120/208/240	10,4	60	BOÎTE	36,00
ST402NPFF	150/260/300	2000/3475/4000	120/208/240	16,7	60	BOÎTE	42,00

DIMENSIONS ST252NPFF : largeur de 4,35 po (110,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)

DIMENSIONS ST402NPFF : largeur de 4,94 po (125,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

