

D010

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

COULEUR

- blanc cassé

TENSION

- 1 A @ 24 Vac

CONTRÔLE

- à 3 fils
- tout ou rien @ 24 Vac
- compatible avec tous les relais RE, RM et le R841D1036
- température en degrés Celsius et Fahrenheit

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

GARANTIE

- un an



| PRODUIT | DESCRIPTION | PRIX |
|---------|------------------------------|-------|
| D010 | THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE 24 V | 26,00 |

Dimensions : 3,54 po x 3,54 po x 1,57 po (89,9 mm x 89,9 mm x 39,9 mm)

ET180

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE À BASSE TENSION / 24 V

COULEUR

- blanc cassé

TENSION

- 1 A @ 24 Vac
- alimentation de l'écran par piles (2 X AAA - non fournies)

CONTRÔLE

- à 2 fils
- tout ou rien (NO ou NC)
- compatible avec tous les relais RE, RM et R841
- température en degrés Celsius et Fahrenheit

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 5 à 35 °C (40 à 95 °F)

GARANTIE

- un an



| PRODUIT | DESCRIPTION | PRIX |
|---------|------------------------------|-------|
| ET180 | THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE 24 V | 36,50 |

Dimensions : 3,27 po x 3,27 po x 1,19 po (83,1 mm x 83,1 mm x 30,2 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.