

STE403NP

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE – PROGRAMMATION UNIQUE

5750 W



PRATIQUE ET EFFICACE !

Le thermostat électronique STE403NP vous permet de contrôler avec précision la température. Il est également muni d'un mode Sécurité qui vous donne la possibilité de bloquer la consigne de température au degré choisi. C'est simple et sécuritaire !



**SIMPLE D'UTILISATION
ET D'INSTALLATION**



GRANDE PUISSANCE
5750W @ 347V



**ÉCONOMIES ET
CONFORT ACCRUS**
PRÉCISION INCOMPARABLE



ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ
PERMET D'ÉCONOMISER DE 10-15%
DES FRAIS DE CONSOMMATION
SELON L'UTILISATION*

COULEUR

- blanc

FINITION

- plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

- 150 W à 2000 W @ 120 V
- 260 W à 3475 W @ 208 V
- 300 W à 4000 W @ 240 V
- 350 W à 4600 W @ 277 V
- 400 W à 5750 W @ 347 V

CONTRÔLE

- agit comme un thermostat programmable en abaissant automatiquement la température une fois par période de 24 heures (mode Programmation unique)
- compatible avec des appareils munis d'un ventilateur (mode Ventilateur)

- avertissement hors gel
- possibilité d'imposer une consigne de température maximale (mode Sécurité)
- la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C (1 °F)
- CSA C828-13
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 3 à 30 °C (37 à 86 °F)

GARANTIE

- trois ans
- * étude indépendante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE	FRÉQUENCE	EMBALLAGE	PRIX UNITAIRE
	CODE	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES		
STE403NPW24	150/260/300/350/400	2000/3475/4000/4600/5750	120/208/240/277/347	16,7	50/60	BOÎTE	111,00

DIMENSIONS : largeur de 4 1/2 po (114 mm), hauteur de 4 7/8 po (124 mm) et profondeur de 1 3/8 po (35 mm))

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles. Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC_STE403NP_FR_050520