

ST252NP, ST302NP, ST402NP

THERMOSTATS ÉLECTRONIQUES POUR PLINTHES ET CONVECTEURS

NON PROGRAMMABLE



2500 W

3000 W

4000 W



CONFORT EN TOUTE SIMPLICITÉ

Les tous nouveaux thermostats électroniques non programmables pour plinthes et convecteurs sauront répondre à tous vos besoins. Ils allient design harmonieux, technologie supérieure et sécurité. Ils sont conçus pour assurer votre confort, peu importe la situation. Grâce à leur technologie avancée les thermostats non programmables Stelpro vous feront réaliser des économies d'énergie allant jusqu'à 12 % par rapport à un thermostat mécanique.

■ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE POUVANT ATTEINDRE 12 %*

■ MODE ECO

ABAISSEMENT DE LA CONSIGNE EN UN CLIC

■ PRÉCISION INCOMPARABLE

CAPTEURS DE QUALITÉ ET ALGORITHMES AVANCÉS

■ CONCEPTION SÉCURITAIRE

BOÎTIER SCELLÉ

■ PLAQUE DE MONTAGE S³

INSTALLATION SOLIDE, SIMPLE ET SÉCURITAIRE

COULEUR

- blanc

FINITION

- plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

ST252NP

- 150 W à 1250 W @ 120 V
- 260 W à 2160 W @ 208 V
- 300 W à 2500 W @ 240 V

ST302NP

- 150 W à 1500 W @ 120 V
- 260 W à 2600 W @ 208 V
- 300 W à 3000 W @ 240 V

ST402NP

- 150 W à 2000 W @ 120 V
- 260 W à 3475 W @ 208 V
- 300 W à 4000 W @ 240 V

CONTRÔLE

- branchement à 2 fils
- mode Eco : abaissement de la consigne en un clic
- la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C (1 °F)
- CSA C828-19
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

GARANTIE

- cinq ans
- *étude indépendante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE MAX.	FRÉQUENCE	PRIX
	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES		
ST252NP	150/260/300	1250/2160/2500	120/208/240	10,4	60	44,00
ST302NP	150/260/300	1500/2600/3000	120/208/240	12,5	60	47,00
ST402NP	150/260/300	2000/3475/4000	120/208/240	16,7	60	50,00

DIMENSIONS ST252NP - ST302NP : largeur de 4,35 po (110,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)
DIMENSIONS ST402NP : largeur de 4,94 po (125,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

