

ST252NPFF, ST402NPFF

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE POUR AÉROCONVECTEURS

NON PROGRAMMABLE



2500 W

4000 W



UN VENT DE CHANGEMENT !

Les tous nouveaux thermostats électroniques non programmables conçus spécialement pour les aéroconvecteurs vous permettent de tirer le maximum de confort grâce à leurs fonctions avancées telles que la « poussée de chaleur » et le mode « vestibule ». Ils allient design harmonieux, technologie supérieure et sécurité en plus d'assurer votre confort, peu importe la situation.

■ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE POUVANT ATTEINDRE 12 %*

■ MODE ECO ABAISSEMENT DE LA CONSIGNE EN UN CLIC

■ FONCTION « POUSSÉE DE CHALEUR » AUGMENTATION RAPIDE DE LA TEMPÉRATURE

■ MODE VESTIBULE COMPENSATION DES CHUTES RAPIDES DE TEMPÉRATURE

■ CONCEPTION SÉCURITAIRE BOÎTIER SCELLÉ

■ PLAQUE DE MONTAGE S³ INSTALLATION SOLIDE, SIMPLE ET SÉCURITAIRE

COULEUR

- blanc

FINITION

- plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

ST252NPFF

- 150 W à 1250 W @ 120 V
- 260 W à 2160 W @ 208 V
- 300 W à 2500 W @ 240 V

ST402NPFF

- 150 W à 2000 W @ 120 V
- 260 W à 3475 W @ 208 V
- 300 W à 4000 W @ 240 V

CONTRÔLE

- branchement à 3 fils
- compatible avec des appareils munis d'un ventilateur
- mode Eco : abaissement de la consigne en un clic

- puissance maximale lorsque le mode « poussée de chaleur » est activé (avec une minuterie)
- la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C (1 °F)
- CSA C828-19
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 5 à 30 °C (41 à 86 °F)

GARANTIE

- cinq ans
- *étude indépendante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| PRODUIT | WATTS | | TENSION | AMPÉRAGE MAX. | FRÉQUENCE | PRIX |
|-----------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------|-------|
| | MINIMUM | MAXIMUM | VOLTS | AMPÈRES | HZ | |
| ST252NPFF | 150/260/300 | 1250/2160/2500 | 120/208/240 | 10,4 | 60 | 44,00 |
| ST402NPFF | 150/260/300 | 2000/3475/4000 | 120/208/240 | 16,7 | 60 | 50,00 |

DIMENSIONS ST252NPFF : largeur de 4,35 po (110,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)
DIMENSIONS ST402NPFF : largeur de 4,94 po (125,5 mm), hauteur de 4,94 po (125,5 mm) et profondeur de 1,38 po (35 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

