

STE302R2+

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE BIPOLAIRE – PROGRAMMATION UNIQUE

3000 W



UN GAGE DE CONFORT ET D'ÉCONOMIE

Le thermostat bipolaire STE302R2+ de Stelpro s'harmonise parfaitement aux différents décors de votre maison. Il possède un écran rétroéclairé très utile. Il contrôle aussi avec aisance les appareils de chauffage pourvus ou non d'un ventilateur. En outre, il permet l'abaissement de la température à des moments précis du jour.

■ SIMPLE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

■ ÉCONOMIES ET CONFORT ACCRUS PRÉCISION INCOMPARABLE

■ ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ POUVANT SERVIR DE VEILLEUSE

■ ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ PERMET D'ÉCONOMISER DE 10-15 % DES FRAIS DE CONSOMMATION SELON L'UTILISATION*

COULEUR

- blanc

FINITION

- plastique moulé

PUISSANCE ET TENSION

- 150 W à 1500 W @ 120 V
- 260 W à 2600 W @ 208 V
- 300 W à 3000 W @ 240 V

CONTRÔLE

- branchement à 4 fils
- agit comme un thermostat programmable en abaissant automatiquement la température une fois par période de 24 heures (mode Programmation unique)
- compatible avec des appareils munis d'un ventilateur (mode Ventilateur)
- avertissement hors gel
- possibilité d'imposer une consigne de température maximale (mode Sécurité)
- la température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION

- contrôle précisément la température ambiante à $\pm 0,5$ °C (1 °F)
- CSA C828-13
- lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 3 à 30 °C (37 à 86 °F)

GARANTIE

- trois ans
- *étude indépendante

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS		TENSION	AMPÉRAGE	FRÉQUENCE	PRIX
CODE	MINIMUM	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES	HZ	
STE302R2W+	150/260/300	1500/2600/3000	120/208/240	12,5	50/60	82,00

DIMENSIONS : largeur de 3 3/8 po (86 mm), hauteur de 4 7/8 po (124 mm) et profondeur de 1 po (25 mm) (hors-tout : 2 3/16 po (56 mm))

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.

