

STF362NP – CONCERTO BASIC

THERMOSTAT POUR PLANCHER CHAUFFANT

NON PROGRAMMABLE



BIENTÔT DISPONIBLE



LA SIMPLICITÉ POUR LE CONFORT DE VOS PIEDS

Découvrez le thermostat non programmable CONCERTO BASIC, offrant un contrôle manuel simple et rapide. Maintenez une température précise et constante pour un confort parfait en tout temps. Grâce à sa fonction de surveillance énergétique, suivez facilement votre consommation. Le CONCERTO BASIC est la solution pratique et efficace pour un environnement confortable sans complexité. Choisissez la simplicité et la fiabilité avec le thermostat CONCERTO BASIC.

■ CONTRÔLE MANUEL SIMPLE ET RAPIDE

■ TEMPÉRATURE PRÉCISE ET CONSTANTE POUR UN CONFORT EN TOUT TEMPS

■ SURVEILLANCE ÉNERGÉTIQUE DES 7 DERNIERS JOURS POUR SUIVRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE PLANCHER

■ DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (DDFT DE CLASSE A) POUR PROTÉGER LES UTILISATEURS ET L'INSTALLATION

COULEUR

- Blanc

FINITION

- Plastique moulé

FABRICATION

- Muni d'un dispositif intégré de protection contre les fuites à la terre (DDFT) et d'un témoin lumineux (test)
- Branchement à borniers / DPST avec coupure bipolaire
- Sonde de plancher (4,5 m/15 pi) comprise*

PUISSANCE ET TENSION

- Maximum de 1800 W @ 120 V
- Maximum de 3120 W @ 208 V
- Maximum de 3600 W @ 240 V

CONTRÔLE

- Préprogrammé avec quatre événements pour les jours de la semaine et deux événements les jours de la fin de semaine
- Possibilité de contrôler la température du plancher (F), la température de la pièce (R) et la température de la pièce avec limite de plancher (RF) ou d'agir

en mode régulateur (sans lecture de température)

- Possibilité d'imposer une consigne de température maximale (pour protéger le plancher et les utilisateurs)
- Fonction d'adaptation (démarrage anticipé) – permet au chauffage d'atteindre la température de consigne dès le début du programme
- La température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

PRÉCISION

- Contrôle précisément la température du plancher ou celle de l'air ambiant
- Lecture de température avec thermistance

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- Plancher : 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Ambiant : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

GARANTIE

- Trois ans

*Le thermostat s'adapte également aux sondes de plancher d'autres fabricants.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS	TENSION	AMPÉRAGE	FRÉQUENCE	DDFT	PRIX
CODE	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES	HZ	MA	
STF362NP	1800/3120/3600	120/208/240	15	50/60	5	190,00

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.