

# STF362P – CONCERTO PROGRAMMABLE

THERMOSTAT POUR PLANCHER CHAUFFANT

PROGRAMMABLE



BIENTÔT DISPONIBLE



## LE CONFORT DE VOS PIEDS AU PROGRAMME!

Découvrez le thermostat CONCERTO programmable, la solution parfaite pour assurer votre confort et réaliser des économies d'énergie. Grâce à ses paramètres préprogrammés, sa configuration est rapide et facile. Son interface intuitive et son large écran lumineux offrent une expérience utilisateur simplifiée avec un design distinctif. Créez des horaires personnalisés pour chauffer votre maison selon vos besoins, garantissant ainsi une meilleure efficacité énergétique en gardant vos pieds au chaud.

### ■ L'INTERFACE SIMPLE ET LE LARGE ÉCRAN LUMINEUX ASSURENT UNE PROGRAMMATION INTUITIVE

### ■ PRÉPROGRAMMÉ POUR ASSURER UNE CONFIGURATION RAPIDE

### ■ PROGRAMMATION FACILE ALLANT JUSQU'À 4 ÉVÉNEMENTS PAR JOUR EN SEMAINE ET 2 ÉVÉNEMENTS PAR JOUR LA FIN DE SEMAINE

### ■ SURVEILLANCE ÉNERGÉTIQUE POUR SUIVRE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DE VOTRE PLANCHER

### ■ DISJONCTEUR DE FUITE À LA TERRE (DDFT DE CLASSE A) POUR PROTÉGER LES UTILISATEURS ET L'INSTALLATION

### COULEUR

- Blanc

### FINITION

- Plastique moulé

### FABRICATION

- Muni d'un dispositif intégré de protection contre les fuites à la terre (DDFT) et d'un témoin lumineux (test)
- Branchement à borniers / DPST avec coupure bipolaire
- Sonde de plancher (4,5 m/15 pi) comprise\*

### PUISSANCE ET TENSION

- Maximum de 1800 W @ 120 V
- Maximum de 3120 W @ 208 V
- Maximum de 3600 W @ 240 V

### CONTRÔLE

- Préprogrammé avec quatre événements pour les jours de la semaine et deux événements les jours de la fin de semaine

- Possibilité de contrôler la température du plancher (F), la température de la pièce (R) et la température de la pièce avec limite de plancher (RF) ou d'agir en mode régulateur (sans lecture de température)
- Possibilité d'imposer une consigne de température maximale (pour protéger le plancher et les utilisateurs)
- Fonction d'adaptation (démarrage anticipé) – permet au chauffage d'atteindre la température de consigne dès le début du programme
- La température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit

### PRÉCISION

- Contrôle précisément la température du plancher ou celle de l'air ambiant
- Lecture de température avec thermistance

### PLAGE DE TEMPÉRATURE

- Plancher : 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
- Ambiant : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

### GARANTIE

- Trois ans

\*Le thermostat s'adapte également aux sondes de plancher d'autres fabricants.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	WATTS	TENSION	AMPÉRAGE	FRÉQUENCE	DDFT	PRIX
CODE	MAXIMUM	VOLTS	AMPÈRES	HZ	MA	
STF362P	1800/3120/3600	120/208/240	15	50/60	5	220,00

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. De plus, Stelpro peut appliquer des frais de réapprovisionnement ou refuser un remboursement selon un ou plusieurs des critères suivants : couleur optionnelle, produit sur mesure, assemblage avec des options à faible demande. Pour obtenir les informations et les prix les plus récents concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).