

SWT

THERMOSTAT MÉCANIQUE À TENSION DE SECTEUR



Avec son boîtier rectangulaire, ce thermostat mural s'agence bien à tous les décors. Très polyvalent, il convient à la plupart des produits de chauffage, dont les plinthes électriques, les aéroconvecteurs et les aérothermes commerciaux. Offert en deux versions, unipolaire ou bipolaire, il est facile à utiliser.

- **AJUSTEMENT SIMPLE DE LA TEMPÉRATURE**
- **INSTALLATION ET UTILISATION FACILES**
- **ALLURE SOIGNÉE**
- **DE 120 À 277 V**

COULEURS

- blanc, blanc cassé

FINITION

- plastique moulé

TENSION

- 22 A @ 120 Vac-277 Vac
- 1/2 hp

CONTRÔLE

- à 2 fils (modèle unipolaire) ou à 4 fils (modèle bipolaire)
- température en degrés Celsius
- position d'arrêt (modèle bipolaire)

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10 °C à 30 °C (50 °F à 90 °F)

GARANTIE

- un an

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SWT1C*	thermostat unipolaire (Celsius)	20,00
SWT2C	thermostat bipolaire (Celsius)	29,00

*Ajoutez SW pour blanc cassé
DIMENSIONS : largeur de 2 29/32 po (74 mm), hauteur de 4 37/64 po (116 mm) et profondeur de 1 9/64 po (29 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



FC-SWT_220623