

T822K1034

THERMOSTAT À BASSE TENSION / 24 V



Ce modèle peut s'installer dans n'importe quelle pièce de la maison. Sa configuration lui permet de commander jusqu'à 5 relais sans transformateur ou un relais avec transformateur.

- **COMPATIBILITÉ AVEC TOUS LES RELAIS RE, RM ET R841**
- **CAPACITÉ DE COMMANDER JUSQU'À 5 RELAIS SANS TRANSFORMATEUR OU UN RELAIS AVEC TRANSFORMATEUR**
- **TEMPÉRATURE EN DEGRÉS CELSIUS**
- **TOUT OU RIEN (ON/OFF)**

COULEUR

- blanc

TENSION

- 1,2 A @ 24 Vac

CONTRÔLE

- à 2 fils
- tout ou rien (on/off) @ 24 Vac
- compatible avec tous les relais RE, RM et R841
- peut commander jusqu'à 5 relais sans transformateur ou un relais avec transformateur
- température en degrés Celsius

PLAGE DE TEMPÉRATURE

- 10 à 30 °C (50 à 86 °F)

GARANTIE

- un an

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
T822K1034	thermostat à basse tension (24 V)	55,00

DIMENSIONS : 2,83 po x 4,75 po x 1,46 po (71,9 mm x 120,7 mm x 37,1 mm)

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.